

THULE
SWEDEN

GUIDA ALLA MANUTENZIONE



B
51100956

Bring your life
thule.com

LO SAPEVATE?

LA DURATA DEL PASSEGGINO DIPENDE DAL LIVELLO DI CURA E MANUTENZIONE E DAL TIPO E DALL'INTENSITÀ DI UTILIZZO. AD ESEMPIO:



RIMESSAGGIO

Il rimessaggio corretto del passeggino è fondamentale per limitare l'usura dei componenti.



LIVELLO DI MANUTENZIONE

Le manutenzioni regolari, i mezzi di manutenzione, il rimessaggio, la pulizia, le operazioni di riparazione e ispezione contribuiscono tutti a ridurre notevolmente l'usura dei componenti importanti.



FREQUENZA E CHILOMETRAGGIO

Più l'uso è frequente, più le distanze coperte sono lunghe, più il passeggino si usura.



CARICO

Più il peso nel passeggino è distribuito in alto, più velocemente si usurano determinati componenti.



CONDIZIONI DEL TERRENO

Le sterzate violente, l'accelerazione veloce, le frenate e i terreni irregolari contribuiscono tutti a incrementare l'usura di vari componenti.



EFFETTI CLIMATICI

La lunga esposizione ai raggi UV, le temperature estreme, l'umidità, la sabbia e la terra sulle strade e il contatto con il sale contribuiscono all'usura del passeggino.

ELENCO DI CONTROLLO PER L'ISPEZIONE

IL MODO MIGLIORE PER PROLUNGARE LA VITA DEL PASSEGGINO DURANTE L'UTILIZZO CONSISTE NELL'ISPEZIONARE IL PRODOTTO MENSILMENTE COME INDICATO NEL MANUALE. PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AI COMPONENTI SEGUENTI.

✓ **Barra di attacco**

Rimuoverla per controllare che non vi siano danni a
a. giunto sferico,
b. cinghie di emergenza,
c. corpo principale, in particolare crepe intorno ai
fori in corrispondenza del sistema VersaWing.

✓ **VersaWing**

Controllare che non vi siano danni, compresi
rotture, crepe o allentamenti.

✓ **Tessuto**

Controllare che non vi siano strappi, fori, scuciture
e altri danni.

✓ **Imbracature e cinture di sicurezza**

Controllare che le cinghie e i fili non siano sfilacciati
e che non vi siano tagli e altri danni.

✓ **Fibbie**

Controllare che le fibbie non siano danneggiate.

✓ **Ruote, cuscinetti, raggi e assi**

Controllare la pulizia, la corrosione, il funzionamento
corretto di questi componenti e il funzionamento
del pulsante.

✓ **Sospensioni**

Controllare che le molle non presentino crepe,
rotture o corrosione.

✓ **Manubri**

Controllare che i pulsanti a sgancio rapido e le
staffe su CX siano fissati saldamente.

✓ **Staffe autobloccanti**

Controllare che in fase di piegamento si
bloccino correttamente, che non siano allentate,
danneggiate o crepate e che funzionino bene.

✓ **Meccanismi di sgancio rapido**

Controllare che la leva sia fissata correttamente.

✓ **Freno di stazionamento**

Controllare che funzioni correttamente e che
si blocchi.

✓ **Dispositivi di fissaggio**

Controllare che siano stretti, che non manchino
dadi o bulloni e che non siano eccessivamente
corrosi.

✓ **Telaio**

Controllare che i componenti del telaio non siano
ammaccati, crepati, rotti o eccessivamente corrosi.

✓ **Accessori**

Controllare gli accessori con la stessa cura con cui
si ispeziona il passeggino.

NOTA: se un componente del passeggino mostra segni di usura anomala, rivolgersi immediatamente al rivenditore Thule Chariot autorizzato, che sarà lieto di fornire consigli sulla manutenzione necessaria per garantire prestazioni e un utilizzo ottimali del passeggino. In alternativa contattare direttamente Thule all'indirizzo thule@mailnj.custhelp.com.

I PRODOTTI THULE INCLUDONO PARTI O COMPONENTI CHE SONO SOGGETTI A NORMALE USURA A SECONDA DEL TIPO E DEL GRADO DI UTILIZZO E DEL LIVELLO DI MANUTENZIONE A CUI VENGONO SOTTOPOSTI.

Se il prodotto viene usato regolarmente (ovvero tutti i giorni, in varie condizioni atmosferiche), le parti e i componenti possono usurarsi prima della scadenza della garanzia. Si tenga presente che nei casi in cui il prodotto si usuri prematuramente a causa di un uso eccessivo, non è da considerarsi difettoso.

Per ulteriori informazioni inviare un'e-mail all'indirizzo: thule@mailnj.custhelp.com

www.thule.com

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Vi sono diverse condizioni che determinano l'usura, alcune delle quali possono essere evitate. A questo scopo attenersi alle indicazioni riportate di seguito.

- ✓ Se possibile, evitare l'esposizione prolungata alla luce del sole.
- ✓ Riporre sempre il passeggino in un luogo asciutto.
- ✓ Se si ripone il passeggino all'aperto, utilizzare le coperture protettive.
- ✓ Controllare regolarmente la pressione dei pneumatici.
- ✓ Freddo: a temperature estremamente basse, inferiori a -20°C, alcuni materiali possono diventare fragili e sono più soggetti alla rottura.
- ✓ Controllare regolarmente che il passeggino non sia danneggiato. Fare riparare eventuali danni immediatamente.
- ✓ Pulire regolarmente il passeggino come indicato nel manuale.
- ✓ Non apportare alcuna modifica al passeggino.